

Producto:

RENOVADOR DE JUNTAS MPL

DESCRIPCION:

Recubrimiento de capa gruesa a base de resinas acrílicas y carbonatos de granulometría seleccionada.

MODO DE EMPLEO:

SUELOS Y PAREDES:

Se usa para rellenar las juntas de las baldosas que se quedan vacías a causa del efecto de los productos de limpieza.

Lave las juntas con detergente y seque con un trapo. Aplique el producto con el dedo o con ayuda de un pincel. Utilice guantes. Limpie con un trapo húmedo el exceso de renovar antes de que seque. Dejar secar un mínimo de 24 horas antes de usar.

CARACTERÍSTICAS:

| Propiedad | Valores típicos | |
|---------------------------------------|---|--|
| Acabado | Mate | |
| Diluyente | Agua | |
| Viscosidad (Brookfield RTV, | 62.000 | |
| 20°C 4 6rpm) Cps | | |
| Densidad a 20°C (gr/cm ³) | 1.93 | |
| Lavabilidad | Superior a 1000 ciclos | |
| Rendimiento | 6- 8 dependiendo de la superficie en que se | |
| | aplique | |
| Opacidad | 79% a 120 micras húmedas | |
| Blancura | 80% WI (CIE) | |
| Secado | Al tacto 30 minutos. No lavar hasta pasadas | |
| | 24 horas. Endurecimiento total 21 días | |
| Aplicación | Utilizar guantes. Aplicar el producto con los | |
| | dedos o con un pincel | |
| Almacenamiento | Mantener el producto entre 5° y 35° C. No | |
| | aplicar a temperaturas inferiores a +5°C | |

APLICACIONES:

Renovar juntas desgastadas o que se ha eliminado por el uso de limpiadores. Rendimiento 6-8 m2 por tarro. Mezclado con colorantes puede conseguir otros colores.

PRECAUCIONES:

Manténgase alejado del alcance de los niños. No ingerir. No usar en exteriores. Evítese el contacto con los ojos. Manténgase el recipiente bien cerrado. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

ENVASES:

Fecha de edición: Febrero 06



FICHA TÉCNICA

Producto:

RENOVADOR DE JUNTAS MPL

| Envase tipo: | Tarrina | Tubo |
|--------------------|---------------|---------------|
| Capacidad: | 400 gr | 200 ml |
| Unidades caja: | 18 | 10 |
| Nº cajas por palet | 112 | 90 |
| EAN | 8412353016232 | 8436032030715 |